



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor DIN 34 Absatz 2.1.


All rights reserved DIN 34 paragraph 2.1.

08	13.07.00	M.Thiem	135319
Ind. Rev.	Datum Date	Name Name	Änderung Modification
Werkstoffe / Materials:			
Sockel base	: PET sw 30%GV UL 94 V-0		
Deckel cover	: PBT sw UL 94 V-0		
Betätiger actuator	: PBT UL 94 V-0		
Anschlüsse terminals	: CuZn10 gal. Ag/silver plated		
Kontakte contacts	: Au69Ag25Pt6 a. Ni-Träger		
Zusatzbetätiger: Aux. Actuator	: X5CrNi1810 n. DIN17440		
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°			


Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 0.1A 250V~ 5E4 UL 1054: 0.1A 125-250VAC				
Kontaktöffnungsweite : µ Contact Disconnection		Prüfzeichen: Approvals		
Umgebungstemperatur : 40T120 Temperature Rating				
Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Proof Tracking Index			Datum / Date	Name / Name
Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form B		Bearbeitet/Drawn	13.07.00	M.Thiem
		Geprüft/Approved		
Benennung / Description: Subminiature switch DB subminiature switch		Zeichnungs-Nr. / Drawing No.: DB3C-B1LC		
Maßstab/Scale: 2:1	C H E R R Y G . m . b . H Cherrystraß 91275 Auerbach/Opf.		Ersatz für/Replace for:	
			Kunde/Customer :	
			Teile-Nr. / Part No. :	

Ruhestellung max. 15 rest position
Schaltpunkt 11.1 ±1.5 operating point

Zulässige Endstellung:GleichlageBetätiger/Gehäuseoberkante.Keine Auflagekraft zulässig.
approved endposition:even position actuator/upper edge of housing.No supporting force allowed.



Anschlüsse abgedichtet
terminals shielded



DB3C-B1LC	max. 4.5 mm	min. 2 mm	max. 0.6 mm	max. 50 cN	min. - cN
Schalter-Nr.	Vorlauf pretravel	Nachlauf overtravel	Diff.-Weg move-diff.	Schaltkraft oper. force	Rückschaltkraft rel. force

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-DB-00001.
Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.
Further details please refer to technical specification TS-DB-00001.
In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.